



SFA1K0

スリムでコンパクトな上下モジュール 分離型で照度設計が容易。Ra90対応可。

- 独自の無レンズ反射方式の採用により眩しさ、ギラつきを防止
 - 前後、左右調整可能で1台で2台分の照射が可能
 - IP66対応防水防塵、重耐塩塗装、避雷対策標準装備
 - 外付型電源安定器
 - 無線または有線による調光制御（オプション）
 - 製品保証 5年間
- 設置場所：野球場、陸上競技場、サッカー場、スキー場、大型屋内プールなど

■ SFAシリーズ製品仕様

*許容誤差範囲：± 5%

モデル名	消費電力	光効率*	光束*	色温度	演色性	重さ	製品寿命	入力電圧	動作温度
SFA800	800W	105 lm/W 100 lm/W	84,000 lm 80,000 lm		80Ra 90Ra				
SFA1K0	1000W	105 lm/W 100 lm/W	105,000 lm 100,000 lm	5000K ※3000K 4000K 5700K可能	80Ra 90Ra	約18kg	約70,000時間	AC 200~240V AC 347~480V	-30℃~55℃
SFA1K2	1200W	105 lm/W 100 lm/W	126,000 lm 120,000 lm		80Ra 90Ra				

ボディー
カバー
塗装材質

Cast Aluminum
Tempered Glass 3.2T (Clear)
粉体塗装

設置タイプ
ビーム角度
防水防塵

ウォールマウント
15°/20°/30°/45°
IP66

オプション

高演色性モデル (90Ra)
無線/有線調光