



SFX500

## スリムでコンパクトなボディと大光量を両立。

- 独自の無レンズ反射方式の採用により眩しさ、ギラつきを防止
- IP66対応防水防塵、重耐塩塗装、避雷対策標準装備
- 大光量と高い演色性を両立
- 無線または有線による調光制御（オプション）
- 製品保証 5 年間
- 設置場所：野球場、陸上競技場、サッカー場、スキー場、大型屋内プールなど

### ■ SFXシリーズ製品仕様

\*許容誤差範囲：± 5%

| モデル名   | 消費電力 | 光効率*                 | 光束*                    | 色温度                                 | 演色性          | 重さ      | 製品寿命      | 入力電圧                       | 動作温度     |
|--------|------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|-----------|----------------------------|----------|
| SFX200 | 200W | 105 lm/W<br>100 lm/W | 21,000 lm<br>20,000 lm |                                     | 80Ra<br>90Ra | 約6.6kg  |           |                            |          |
| SFX400 | 400W | 105 lm/W<br>110 lm/W | 42,000 lm<br>44,800 lm | 5000K<br>※3000K<br>4000K<br>5700K可能 | 80Ra<br>70Ra | —————   | 約70,000時間 | AC 200~240V<br>AC 347~480V | -30℃~55℃ |
| SFX500 | 500W | 105 lm/W<br>110 lm/W | 52,500 lm<br>55,000 lm |                                     | 80Ra<br>70Ra |         |           |                            |          |
| SFX600 | 600W | 105 lm/W<br>110 lm/W | 63,000 lm<br>66,000 lm |                                     | 80Ra<br>70Ra | 約16.6kg |           |                            |          |

ボディ  
カバー  
塗装材質

Cast Aluminum  
Tempered Glass 3.2T (Clear)  
粉体塗装

設置タイプ  
ビーム角度  
防水防塵

スイベルマウント  
15°/20°/30°/45°  
IP66

オプション

高演色性モデル (90Ra)  
無線/有線調光