

# SFA 800W / 1000W / 1200W

生産国：日本



SFA1K0

## スリムでコンパクトな上下モジュール 分離型で照度設計が容易。Ra90対応可。

- 独自の無レンズ反射方式の採用により眩しさ、ギラつきを防止
  - 前後、左右調整可能で1台で2台分の照射が可能
  - IP66対応防水防塵、重耐塩塗装、避雷対策標準装備
  - 外付型電源安定器
  - 無線または有線による調光制御(オプション)
  - 製品保証 5年間
- 設置場所：野球場、陸上競技場、サッカー場、スキー場、大型屋内プールなど

### ■SFAシリーズ製品仕様

\*許容誤差範囲：± 5%

モデル名	消費電力	光効率*	光束*	色温度	演色性	重さ	製品寿命	入力電圧	動作温度
SFA800	800W	105 lm/W 100 lm/W	84,000 lm 80,000 lm		80Ra 90Ra				
SFA1K0	1000W	105 lm/W 100 lm/W	105,000 lm 100,000 lm	5000K ※3000K 4000K 5700K可能	80Ra 90Ra	約18kg	約70,000時間	AC 200~240V AC 347~480V	-30℃~55℃
SFA1K2	1200W	105 lm/W 100 lm/W	126,000 lm 120,000 lm		80Ra 90Ra				

ボディーカバー 塗装材質 | Cast Aluminum  
Tempered Glass 3.2T (Clear)  
粉体塗装

設置タイプ | ウォールマウント  
光束角度 | 15°/20°/30°/45°  
防水防塵 | IP66

オプション | 高演色性モデル (90Ra)  
無線/有線調光

# SFX 200W / 400W / 500W / 600W

生産国：日本



SFX500

## スリムでコンパクトなボディと 大光量を両立。

- 独自の無レンズ反射方式の採用により眩しさ、ギラつきを防止
  - IP66対応防水防塵、重耐塩塗装、避雷対策標準装備
  - 大光量と高い演色性を両立
  - 無線または有線による調光制御(オプション)
  - 製品保証 5年間
- 設置場所：野球場、陸上競技場、サッカー場、スキー場、大型屋内プールなど

### ■SFXシリーズ製品仕様

\*許容誤差範囲：± 5%

モデル名	消費電力	光効率*	光束*	色温度	演色性	重さ	製品寿命	入力電圧	動作温度
SFX200	200W	105 lm/W 100 lm/W	21,000 lm 20,000 lm		80Ra 90Ra				
SFX400	400W	105 lm/W 110 lm/W	42,000 lm 44,800 lm	5000K ※3000K 4000K 5700K可能	80Ra 70Ra	約6.6kg			
SFX500	500W	105 lm/W 110 lm/W	52,500 lm 55,000 lm		80Ra 70Ra		約70,000時間	AC 200~240V AC 347~480V	-30℃~55℃
SFX600	600W	105 lm/W 110 lm/W	63,000 lm 66,000 lm		80Ra 70Ra	約16.6kg			

ボディーカバー 塗装材質 | Cast Aluminum  
Tempered Glass 3.2T (Clear)  
粉体塗装

設置タイプ | スイベルマウント  
光束角度 | 15°/20°/30°/45°  
防水防塵 | IP66

オプション | 高演色性モデル (90Ra)  
無線/有線調光