

MA 150W / 200W / 300W / 400W

生産国：日本



MA400

屋内プール、テニス&フットサルコート、トレーニングルームなどにおすすめ。

- 反射板照射方式で眩しさ、ギラつきを防止
- 面発光のようなマイルドな光
- スクエアデザインで、屋内プールの壁などへの設置におすすめ
- IP66対応防水防塵、重耐塩塗装標準装備
- 無線または有線による調光制御(オプション)
- 製品保証 5 年間

■ 設置場所：屋内温水プール、テニス&フットサルコート、トレーニングルームなど

MAシリーズ製品仕様

*許容誤差範囲：± 5%

モデル名	消費電力	光効率*	光束*	色温度	演色性	重さ	製品寿命	入力電圧	動作温度
MA150	150W	130 lm/W	19,500 lm	5000K ※3000K 4000K可能	80Ra	約7.5kg	約70,000時間	AC 100~240V	-30℃~55℃
MA200	200W		26,000 lm			約10kg			
MA300	300W		39,000 lm			約15kg			
MA400	400W		52,000 lm			約20kg			
ボディー カバー 塗装材質	Cast Aluminum Tempered Glass 4.0T 粉体塗装	設置タイプ 配光タイプ/ビーム角度 防水防塵	スイベルブラケット/ポールマウント/マウントブラケット Asymmetric Wide/93°(Horizontal)/38°(Vertical) IP66	オプション	無線調光 前面すりガラス対応可				

*すりガラス適用時、変更となります。

IBL 200W/400W

生産国：日本



IBL200

屋内体育館専用照明。高天井の体育館にも対応した面発光タイプ。

- 反射板照射方式で眩しさ、ギラつきを防止
- 面発光のようなマイルドな光
- 眩しく無いためボールやシャトルが見やすい
- 無線または有線による調光制御(オプション)
- 製品保証 5 年間

■ 設置場所：室内高天井体育館、屋内練習場、トレーニングルームなど

IBLシリーズ製品仕様

*許容誤差範囲：± 5%

モデル名	消費電力	光効率*	光束*	色温度	演色性	重さ	製品寿命	入力電圧	動作温度
IBL200	200W	105 lm/W	21,000 lm	5000K ※3000K 4000K 5700K可能	80Ra	約6.9kg	約70,000時間	AC 100~240V	-10℃~55℃
IBL400	400W		42,000 lm			約8.2kg			
ボディー カバー 塗装材質	Extruded Aluminum Polycarbonate(Clear) Anodized	設置タイプ ビーム角度 防水防塵	ワイヤーペンダント 80°(Symmetric)/130°(Symmetric) IP20	オプション	無線/有線調光				